



SUNOCO BRAKE FLUID BF-3

JIS 規格 (BF-3) FMVSS 規格 DOT 3 (米国自動車安全基準) をクリアー。規格をはるかに上回る高沸点、さらに沸点降下の少なく、高温時から低温時まで常に安定した油圧を確保するグリコール系ブレーキフルード。油圧関係に使用されているゴムや金属部品を腐食させることがなく、クラッチフルードとしてもご使用いただけます。

【使用上の注意】

- ・ 鉱油系、シリコン系のブレーキフルードと混合しないでください。
- ・ -40度以下の環境では使用できません。
- ・ 製造日より3年以上経過した製品はご使用しないでください。
- ・ ボディー塗装面や作業着などにかからないように注意してください。
- ・ 異なる規格のブレーキフルードとの混合はしないでください。
- ・ ブレーキフルードは吸湿性があります。ベーパーロックの原因となる為、保管・取り扱いには十分注意してください。
- ・ ブレーキフルード廃液は、法令に基づき適切に処理してください。
- ・ 車検毎の全量交換をお勧め致します。
- ・ 適合に関し、自動車メーカー指定規格をご確認の上ご使用ください。



- ブレーキフルード BF-3
- 規格 : JIS K2233 : 3種 (BF-3)
- 規格 : FMVSS DOT 3

【代表性状】

ドライ沸点 (°C)	234
ウェット沸点 (°C)	151
-40°C粘度(cst)	1360
100°C粘度(cst)	2.3

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 18L JAN : 4531291007301 (一斗缶)